

SFA GROUP



ПРАЙС-ЛИСТ

www.sfa.ua | www.tvist.biz.ua | www.euro-pump.com.ua

01/02/2025



КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ **SANICUBIC®**

SANICOM® 1 <i>Impeller</i>		напір 11 м (Q=0 м³/ч) витрата до 12 м³/ч виключно сіра вода	<ul style="list-style-type: none"> • КНС призначена для підйому сірої води до 90°C з місць колективного використання : медичні кабінети, душові, спортзали, посудомийні машини, котельні, хлібопічки • Легке встановлення безпосередньо на землі • Електронне регулювання, вбудована сигналізація високого рівня • Потужний двигун сухого встановлення 750 Вт 	1183 €
SANICOM® 2 <i>Impeller</i>		напір 15 м (Q=0 м³/ч) витрата до 18 м³/ч виключно сіра вода	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС для підйому сірої води до 90°C з місць інтенсивного колективного використання • Два незалежних потужних двигуни сухого встановлення 2 x 1500 Вт. У разі великої подачі працюють обидва. • Блок дистанційного керування з примусовим керуванням та звуковою та світловою сигналізацією 	1978 €
SANICUBIC® 1 NM <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 70°C (5 хв) з туалету, ванної кімнати, кухні або пральні будинку • Ріжучий механізм нового покоління із захистом від блокування • Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги • Легке встановлення та доступність в разі обслуговування 	2040 €
SANICUBIC® 1 IP68 NM <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Ріжучий механізм нового покоління із захистом від блокування • Прямий безпечний доступ до двигуна та датчиків рівня • Можливість ремонту без демонтажу напірного трубопроводу • Конструкція зворотних клапанів із можливістю зовнішнього відкриття • Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією, IP 68 	2244 €
SANICUBIC® 1 GR HP <i>Grinder ProX K2</i>		напір 18 м (Q=0 м³/ч) витрата до 19 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • КНС для відведення стічних вод , сіра та чорна вода, з будинків, квартир, невеликих комерційних споруд, магазинів та ресторанів. • Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги • Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією (4м) • Двигун 2000 Вт викачує стічні води до 140 м по горизонталі • Макс. температура рідини, що перекачується до 90 °C (5 хв) 	3080 €
SANICUBIC® 2 GR HP <i>Grinder ProX K2</i>		напір 18м (Q=0 м³/ч) витрата до 19 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС, для відведення стічних вод з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів та ресторанів. • Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги • Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією (4м) • Двигуни 2 x 2000 Вт працюють робочий/резервний/піково разом • Макс. температура рідини, що перекачується до 90 °C (5 хв) 	3876 €
SANICUBIC® 1 GR <i>Grinder ProX K3</i>		напір (Q=0 м³/ч) 22/25/35/39 м витрата до 17 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Компактна високонапірна КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 55°C (5 хв) : павільйони, невеликі комерційні приміщення • Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією. • 5 версій комплектування одно- або трифазними двигунами • IP 68.Новий міцний ріжучий механізм із трьома лезами 	по запити
SANICUBIC® 1 SC <i>Single Channel</i>		напір (Q=0 м³/ч) 10/13/18/22 м витрата до 120/140/160/165 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • КНС для підйому великого обсягу стічних вод від громадських будівель, промислових підприємств або торгівельних центрів • Комплектується високопродуктивним чавунним насосом із моноканальним робочим колесом, вільний прохід 80 / 100 мм • 4 версії комплектуції трифазними двигунами, об'єм бака 480 л • IP 68. Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією. 	по запити
SANICUBIC® 2 Classic <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС, сіра та чорна вода , до 70°C (5 хв) , з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів і ресторанів. • Двигуни 2 x 1500 Вт працюють попеременно:робочий/резервний • Блок керування зі звуковою та візуальною сигналізацією (4м) • Дистанційна дротова коробка сигналізації (5м). • IP 68 	2958 €
SANICUBIC® 2 Pro Smart <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС (2x1500 Вт), сіра та чорна вода, до 70°C (5хв), з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів і ресторанів. • Блок керування зі звуковою та візуальною сигналізацією (4м) • Дистанційна бездротова сигналізація. Мобільний додаток. IP 68. • Версія *Pro Smart Brushless: високоефективний двигун, енергозбереження до 40%, постійна швидкість потоку 9 м³/год. 	3570 €
<i>*Версія Smart Brushless - по запити</i>				
SANICUBIC® 2 GR <i>Grinder ProX K3</i>		напір (Q=0 м³/ч) 22/25/35/39 м витрата до 17 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна високонапірна КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 55°C (5 хв) : будинки, павільйони, комерційні приміщення • Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією. • 4 версії комплектування трифазними двигунами • IP 68. Новий міцний ріжучий механізм із трьома лезами 	по запити
SANICUBIC® 2 SC <i>Single Channel</i>		напір (Q=0 м³/ч) 10/13/18/22 м витрата до 120/140/160/165 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС із впускним патрубком DN 150 для збору великих обсягів будівельних стічних вод, об'єм бака 1000 л • 4 версії комплектуції трифазними двигунами, вільний прохід 80 / 100 мм • IP 68. Блок керування в комплекті (ZPS або PS2). Пуск зірка-трикутник, починається з версії Sanicubic 2 SC7.5T 	по запити
<i>*Бак до 20000л та кількість входів - під замовлення</i>				
SANICUBIC® 1 XL VX <i>Vortex</i>		напір 13,5 м (Q=0 м³/ч) витрата до 40 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • КНС з вихровим робочим колесом для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв), з будинків, комерційних споруд, магазинів, ресторанів та пральні. Двигун 2000 Вт • Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію. • IP 68. Вільний прохід 50 мм 	2917 €
SANICUBIC® 2 XL VX <i>Vortex</i>		напір 13,5 м (Q=0 м³/ч) витрата до 40 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Двонасосна КНС (2 x 2000 Вт), з вихровими робочими колесами для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв), від магазинів, окремих будинків, громадських установ. • Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію. • IP 68. Вільний прохід 50 мм. Двигуни працюють попеременно 	4284 €
<i>*Версія Smart - по запити</i>				
SANICUBIC® 2 XL VX TRI <i>Vortex</i>		напір 16 м (Q=0 м³/ч) витрата до 55 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> • Потужна двонасосна КНС (2 x 3500 Вт), з вихровими робочими колесами для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв)Евід ТРЦ, окремих будинків, громадських установ. • Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію. • IP 68. Вільний прохід 50 мм. Двигуни працюють попеременно 	5508 €




























Á Á

Á

SANICUBIC®

ШИБЕРНІ ЗАСУВКИ		DN100/DN50	<ul style="list-style-type: none"> • Á Á Á Á • SANICUBIC® 1 або SANICUBIC® 2 • Á Á Á 	204/86 €
CARBON FILTER			<ul style="list-style-type: none"> • Á Á Á для усунення запаху • Додаткова опція до всіх ÁÁÁÁÁÁÁÁ. Якщо немає можливості виведення вентиляційної трубки від КНС у вентканал 	145 €

* Примітка: характеристики станцій наведені під час роботи одного двигуна.

ПОБУТОВІ УСТАНОВКИ		Відкачування (м) ↑ по вертикалі → по горизонталі	Температура стічних вод, °C	Області застосування	Ціна з ПДВ, € (євро)
СЕРІЯ З ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ					
 SANIACCESS® 1		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз	469
 SANIACCESS® 2		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник	542
 SANIACCESS® 3		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде	625
 SANIACCESS® Pump		↑ до 5 м → до 50 м	75 °C (max 5 мін.)	унітаз, умивальник, душ, біде, ванна, пральна машина	545
НАСОСИ-ПОДРІБНЮВАЧІ					
 SANIBROYEUR®		↑ до 4 м → до 100 м	35 °C	унітаз	439
 SANITOP®		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник	520
 SANIPRO®		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде	591
 SANIPACK®		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	підвісний унітаз, умивальник, душ, біде	561
 SANISLIM®		↑ до 2,5 м → до 40 м	35 °C	ЇА ЇА ЇА	642
 SANIPLUS®		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, біде, душ (або ванна до 150 л)	656
 SANIWALL® Pro UP *скляна обшивка інсталяції		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	підвісний унітаз, умивальник, душ, біде	2193
SANIWALL® Pro UP *обшивка під плитку					1734
 SANIBEST® Pro <i>Grinder Pro X K2</i>		↑ до 7 м → до 110 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде місця колективного використання	918
КОМПАКТИ-ПОДРІБНЮВАЧІ					
 SANICOMPACT® Elite		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	1060
 SANICOMPACT® 43		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	918
 SANICOMPACT® Pro		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	1162
 SANICOMPACT® Comfort *версії "+" та "Box" по запиту		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	1173
САНІТАРНІ НАСОСИ					
 SANIDOUCHE®		↑ до 4 м → до 40 м	35 °C	умивальник, душ, біде	395
 SANIDOUCHE® Flat		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	плоский душовий піддон	434
 TRAYMATIC®		↑ до 3 м → до 20 м	35 °C	душ	826
 SANIFLOOR®		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	душ (або екстра-плоский піддон)	546
 SANIVITE®		↑ до 5 м → до 50 м	60 °C (max 5 мін.)	умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка	504
 SANISPEED®		↑ до 7 м → до 70 м	75 °C (max 5 мін.)	умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка	642
НАСОСИ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ					
 SANICONDENS® Pro		↑ до 4,5 м → до 50 м	80 °C (S3 15 %)	бойлер, холодильні вітрини, кондиціонери	132
 SANICONDENS® Mini		↑ до 2 м → до 20 м	80 °C (S3 15 %)	котли, холодильні вітрини, кондиціонери	117
 SANICONDENS® Best		↑ до 4,5 м → до 50 м	80 °C (S3 15 %)	конденсаційний котел, холодильні вітрини, кондиціонери	204
 SANICONDENS® Clim mini S		↑ до 6 м	35 °C	кондиціонер (до 8 кВт)	109
 SANICONDENS® Clim deco		↑ до 6 м	35 °C	кондиціонер (до 10 кВт)	109

